

C-7030

ONKYO[®]
AU CŒUR DU DIVERTISSEMENT

UNE FIDÉLITÉ ÉTONNANTE POUR UN LECTEUR CD ÉLÉGANT

Pour les mélomanes qui apprécient l'expérience Hi-Fi au format physique, le CD conserve un attrait durable et inimitable. Le plaisir n'est pas seulement de parcourir une collection de disques et de lire les notes des pochettes, il s'agit également de profiter de votre musique grâce à une qualité d'écoute résolument supérieure.

Associant des composants de haute qualité et les années de savoir-faire d'Onkyo en matière de performance sonore, le lecteur de CD C-7030 offre une superbe expérience de lecture. Le défi relevé consiste à maintenir un signal audio intact et dénué d'artefacts indésirables, jusqu'à l'étape de conversion analogique finale. Pour ce faire, nous utilisons une nouvelle horloge de haute précision pour réduire considérablement les erreurs de synchronisation, ainsi que notre circuit VLSC[™] original destiné à diminuer les bruits transitoires. Le système est piloté par un transformateur fabriqué sur mesure, qui fournit une alimentation propre et stable en toutes circonstances.

C-7030
LECTEUR CD COMPACT





C-7030

LECTEUR CD COMPACT



VLSC

(Circuit d'échantillonnage à vecteur linéaire)

Grâce à la technologie VLSC développée par Onkyo, les données sont continuellement échantillonnées et reliées grâce à un lissage analogique en temps réel pour produire une forme d'onde de sortie parfaitement cohérente. La méthode de conversion numérique-analogique VLSC génère un signal de sortie haute résolution et exempt de tout bruit transitoire, qui reproduit fidèlement les détails acoustiques et les nuances subtiles de toutes vos sources audios.

HORLOGE DE PRÉCISION

Le C-7030 est doté d'un mécanisme d'horloge haute précision qui contrôle et coordonne l'échantillonnage temporel des signaux numériques, à la manière d'un chef d'orchestre qui dirige et coordonne les instruments d'un ensemble musical. L'oscillateur à cristal haut de gamme du C-7030 permet d'obtenir une déviation de fréquence de seulement ± 10 i/m, ce qui est nettement plus bas que la déviation réalisée par un oscillateur classique.

WOLFSON® 192 kHz/24-Bit DAC

Le convertisseur numérique/analogique de qualité supérieure dont le C-7030 est doté optimise ses performances audio. Ce convertisseur N/A offre un traitement avancé des signaux sur 24 bits, prend en charge des taux d'échantillonnage pouvant atteindre 192 kHz et affiche une forte résistance aux oscillations des impulsions d'horloge (le jitter). Doté de ce convertisseur N/A, le C-7030 offre une parfaite conversion des signaux numériques en signaux audio analogiques.

CHÂSSIS PLAT ANTI-VIBRATIONS

Onkyo défend comme valeur essentielle le soin apporté à la qualité des composants et de l'assemblage de ses appareils. Le C-7030 ne déroge en aucune façon à cette règle. La qualité de l'assemblage s'appuie sur un châssis plat haute rigidité d'une épaisseur de 1,6 mm, qui crée une structure résistant parfaitement aux vibrations du support sur lequel est posé le lecteur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lecture des CD audio, CD-R, CD-RW, CD MP3 et CD WMA*
- Réduction du bruit transitoire à l'aide de la technologie VLSC™
- Transformateurs E-I surdimensionnés
- Horloge de précision (± 10 i/m)
- Convertisseur numérique/analogique 24 bits/192 kHz Wolfson®
- Circuit d'amplification différentiel pour la sortie casque
- Programmation de 25 plages
- 2 sorties audio numériques (optique et coaxiale)
- Sortie audio analogique
- Châssis plat anti-vibrations d'une épaisseur de 1,6 mm
- Façade en aluminium massif
- Intensité d'affichage lumineux à 3 modes (Normal/Faible/Variable)
- Fonction de mise en veille automatique
- Télécommande RI (Remote Interactive)

* Les disques doivent être correctement finalisés.

Réponses en fréquence	4 Hz-20 kHz/+1 dB, -3 dB (DSP bypass)
THD (Distorsion harmonique totale)	0.0029%
Rapport Signal/Bruit	107 dB
Dynamique audio	100 dB
Sortie audio/Impédance	-22.5 dBm Optique 0.5 Vp-p/75 Ω Coaxial 2V (rms)/600 Ω Analogique
Alimentation électrique	AC 220-240 V~, 50/60 Hz
Consommation	12W
Dimensions (L x H x P)	435 x 101 x 306 mm
Poids	5.3 kg
Dimensions Carton (L x H x P)	564 x 200 x 413 mm
Poids Carton	7.2 kg
Accessoires fournis	Manuel d'instructions, câble audio RCA, télécommande, 3 piles AAA (R03)
SKU	C7030M3BMMP
EAN	4961330033952



PREMIUM AUDIO CO.

©2024 PREMIUM AUDIO CO. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

VLSC

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

MP3

WMA

RI

En raison d'une politique d'amélioration continue des produits, Onkyo se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence sans préavis. Certains services ne peuvent pas être sélectionnés ou ne sont pas disponibles dans certaines régions.